



 Seco

 Húmedo

OPCIÓN DE LARGA VIDA

Trapecio metálico de barra doble 15mm

Nuestro trapecio de desbaste de larga vida: segmentos 50% más altos que el estándar, para más piso por herramienta.

Dos segmentos de barra altos de 15 mm hechos para larga vida y corte constante en todo el rango de dureza del concreto. Más altura de segmento significa más diamante útil, y un sistema de ligas sencillo facilita elegir la herramienta según la losa.

Segmentos de 15 mm

Más altos que los segmentos estándar de 10 mm, así que tienen más diamante útil.

Sistema de ligas sencillo

Cuatro ligas, extra blanda a dura, con código de color en la placa.

Corte constante

Hecho para cortar parejo en todo el rango de dureza del concreto.

Para toda la flota

Cinco montajes: Lavina, HTC/EZchange, Redi Lock, atornillable y ASL.

VIDA ÚTIL Y COSTO-BENEFICIO

15,000

pies² por juego*

Los segmentos altos de 15 mm (50% más altos que los estándar de 10 mm) llevan más diamante útil: menos cambios por trabajo y menor costo de herramienta por pie².

*Aproximado. La vida útil real depende de la dureza y el estado del concreto, el agregado, el peso y la velocidad de la máquina, el uso de agua y la técnica del operador.

Costo por pie² = gasto en herramienta ÷ pies² cubiertos

GASTO	CON 15,000
\$100	0.67¢
\$250	1.67¢
\$500	3.33¢

DÓNDE SE USA

- 1 Desbaste
- 2 Transición
- 3 Pulido
- 4 Abrillantar / mantener

ANTES Primer corte: abrir la losa o quitar recubrimientos

DESPUÉS Siguiendo grano de metal, luego un disco de transición (cobre Super Hybrid, semimetálico o serie Cera)

MÁQUINAS

- ☒ Pulidora planetaria
- ☐ Esmeriladora angular
- ☐ Máquina de piso / abrillantadora
- ☐ Allanadora
- ☐ Terrco

SUPERFICIES

- ☒ Concreto
- ☒ Terrazo
- ☐ Piedra natural
- ☐ Sobrecapas y capas de acabado

APLICACIONES

- ☐ Remoción de recubrimientos
- ☒ Desbaste
- ☐ Transición
- ☐ Pulido
- ☐ Mantenimiento

CONSEJOS DE OBRA

- Elija la liga según la losa: liga más blanda para concreto duro, liga más dura para concreto blando.
- Trabaje cada grano hasta eliminar por completo el patrón de rayado anterior antes de subir.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Segmentos	2 barras, altura de segmento de 15 mm
Ligas	Extra blanda, blanda, media, dura
Montajes	Lavina / Edco / Onfloor · HTC / Husqvarna EZchange · Husqvarna Redi Lock · Atornillable, 3 x M6 (Diamatic, CPS, SASE, Klindex) · ASL / Iron Horse / Warrior
Velocidad	Planetaria 1,800–2,300 RPM · Rotativa 300 RPM
Granos	18/20, 30/40, 60/80, 120/150

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Grano	Lavina	EZchange	Redi Lock	ASL / Iron Horse
#18/20	LV2B15-20	EZ2B15-20	RL2B15-20	HD2B15-20
#30/40	LV2B15-30	EZ2B15-30	RL2B15-30	HD2B15-30
#60/80	LV2B15-60	EZ2B15-60	RL2B15-60	HD2B15-60
#120/150	LV2B15-120	EZ2B15-120	RL2B15-120	HD2B15-120

CONTRATISTAS

Pida a su distribuidor recomendaciones de secuencia según su losa y su máquina.

DISTRIBUIDORES

Se vende solo a través de distribuidores autorizados. Contáctenos para precios de distribuidor, programas de inventario y fotos y textos de producto.

SOCIOS OEM

Fabricamos para marcas líderes de herramientas. Pregunte por marca privada y especificaciones a la medida.



Pro Diamond Tools
prodiamondtools.com/products/15mm-double-bar-metal-trapezoid
 (657) 210-4486 ·
sales@prodiamondtools.com
 3000 S Orange Ave, Santa Ana, CA 92707