



Seco

Húmedo

## ESPECIALISTA EN CONCRETO DURO

# Discos de transición híbridos HX 3"

Transición híbrida de dos pasos hecha para concreto duro y extra duro.

Sistema híbrido de transición en dos pasos para concreto duro y extra duro. La matriz híbrida corta como metal y refina como resina, así que se pasa del metal directo a la resina sin rayas residuales, muchas veces saltando un paso de desbaste. Más pesado y durable que los discos de transición típicos.

### Corta como metal, refina como resina

Pase del metal directo a la resina sin rayas residuales.

### Más pesado

Más pesado y durable que los discos de transición típicos.

### Menos pasos

Muchas veces permite saltarse un paso de desbaste.

### Dos pasos

3HX (gris, aprox. grano 40) y 5HX (negro, aprox. grano 150).

## VIDA ÚTIL Y COSTO-BENEFICIO

# 10,000

pies<sup>2</sup> por juego\*

Más pesado que los discos de transición típicos y muchas veces permite saltarse un paso de desbaste. Cada paso que se salta ahorra una pasada completa de máquina, mano de obra y herramienta en losas duras.

\*Aproximado. La vida útil real depende de la dureza y el estado del concreto, el agregado, el peso y la velocidad de la máquina, el uso de agua y la técnica del operador.

### Costo por pie<sup>2</sup> = gasto en herramienta ÷ pies<sup>2</sup> cubiertos

| GASTO | CON 10,000 |
|-------|------------|
| \$100 | 1.00¢      |
| \$250 | 2.50¢      |
| \$500 | 5.00¢      |

## DÓNDE SE USA

- Desbaste
  - Transición**
  - Pulido
  - Abrillantar / mantener
- ANTES Desbaste con metal
- DESPUÉS Pulido con resina

## MÁQUINAS

- ☒ Pulidora planetaria
- ☐ Esmeriladora angular
- ☐ Máquina de piso / abrillantadora
- ☐ Allandadora
- ☐ Terrco

## SUPERFICIES

- ☒ Concreto
- ☐ Terrazo
- ☐ Piedra natural
- ☐ Sobrecapas y capas de acabado

## APLICACIONES

- ☐ Remoción de recubrimientos
- ☐ Desbaste
- ☒ Transición
- ☐ Pulido
- ☐ Mantenimiento

## CONSEJOS DE OBRA

- Úselo donde la cerámica o el cobre estándar se vidrian en concreto duro.
- Compatible con portadiscos estándar de velcro de 3".

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Diámetro | 3"                                                        |
| Pasos    | 3HX (gris) aprox. grano 40 · 5HX (negro) aprox. grano 150 |
| Concreto | Duro a extra duro                                         |
| Respaldo | Velcro; compatible con portadiscos estándar de 3"         |

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Tipo | N.º de parte |
|------|--------------|
| 3HX  | STD-3HT-3HX  |
| 5HX  | STD-3HT-5HX  |

## CONTRATISTAS

Pida a su distribuidor recomendaciones de secuencia según su losa y su máquina.

## DISTRIBUIDORES

Se vende solo a través de distribuidores autorizados. Contáctenos para precios de distribuidor, programas de inventario y fotos y textos de producto.

## SOCIOS OEM

Fabricamos para marcas líderes de herramientas. Pregunte por marca privada y especificaciones a la medida.



**Pro Diamond Tools**  
[prodiamondtools.com/products/3-hx-hybrid-transitional-pads](https://prodiamondtools.com/products/3-hx-hybrid-transitional-pads)  
 (657) 210-4486 ·  
[sales@prodiamondtools.com](mailto:sales@prodiamondtools.com)  
 3000 S Orange Ave, Santa Ana, CA 92707