



 Seco  Húmedo · recomendado

PROBADO · MÁS DE 1 MILLÓN VENDIDOS

Disco de transición de cobre Super Hybrid 3"

El disco de transición de cobre que fabricamos desde hace años para marcas líderes de herramientas en EE. UU.

El disco de transición de cobre que fabricamos desde hace años para marcas líderes de herramientas en EE. UU., con más de 1 millón de discos vendidos, ahora con segmentos de 10 mm para más vida. El alto contenido de diamante viene preabierto, así que corta desde la primera pasada, y el borde radial pasa sobre desniveles y juntas.

Probado a gran escala

Más de 1 millón de discos vendidos bajo marcas líderes de herramientas en EE. UU.

Segmentos de 10 mm

Segmentos más altos para más vida.

Corta desde la primera pasada

Alto contenido de diamante, ya viene preabierto.

Pasa sobre desniveles

El borde radial pasa sobre desniveles y juntas.

VIDA ÚTIL Y COSTO-BENEFICIO

30,000

pies² por juego, pulido con allanadora*

Los segmentos de 10 mm y el diamante preabierto mantienen el disco cortando durante toda la vida del juego, así que cada juego cubre un piso grande antes de reemplazarse.

*Aproximado. La vida útil real depende de la dureza y el estado del concreto, el agregado, el peso y la velocidad de la máquina, el uso de agua y la técnica del operador.

Costo por pie² = gasto en herramienta ÷ pies² cubiertos

GASTO	CON 30,000
\$100	0.33¢
\$250	0.83¢
\$500	1.67¢

DÓNDE SE USA

- 1 Desbaste
- 2 **Transición**
- 3 Pulido
- 4 Abrillantar / mantener

ANTES Último grano de metal

DESPUÉS Secuencia de pulido con resina

MÁQUINAS

- ☒ Pulidora planetaria
- ☐ Esmeriladora angular
- ☐ Máquina de piso / abrillantadora
- ☒ Allanadora
- ☐ Terrco

SUPERFICIES

- ☒ Concreto
- ☒ Terrazo
- ☐ Piedra natural
- ☒ Sobrecapas y capas de acabado

APLICACIONES

- ☐ Remoción de recubrimientos
- ☐ Desbaste
- ☒ Transición
- ☐ Pulido
- ☐ Mantenimiento

CONSEJOS DE OBRA

- Hecho para trabajar en húmedo; se recomienda en húmedo.
- Trabaje hasta eliminar todas las rayas del metal antes de empezar con resina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro	3"
Altura del segmento	10 mm
Velocidad	Planetaria 2,200–2,500 RPM · Rotativa 300–450 RPM
Ideal para	Eliminar rayas del metal antes del pulido con resina
Granos	30, 50, 100, 200, 400, 800

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Grano	N.º de parte
#30	STD-3HP-030
#50	STD-3HP-050
#100	STD-3HP-100
#200	STD-3HP-200
#400	STD-3HP-400
#800	STD-3HP-800

CONTRATISTAS

Pida a su distribuidor recomendaciones de secuencia según su losa y su máquina.

DISTRIBUIDORES

Se vende solo a través de distribuidores autorizados. Contáctenos para precios de distribuidor, programas de inventario y fotos y textos de producto.

SOCIOS OEM

Fabricamos para marcas líderes de herramientas. Pregunte por marca privada y especificaciones a la medida.



Pro Diamond Tools
prodiamondtools.com/products/3-inch-super-hybrid-copper-transition-pad
 (657) 210-4486 ·
sales@prodiamondtools.com
 3000 S Orange Ave, Santa Ana, CA 92707