

SIN VELCRO · TERRCO · RESINA

Discos de resina Typhoon de montaje directo Terrco 3"

Resina Typhoon sin cobre con respaldo de montaje directo Terrco: pulido en seco hasta alto brillo en concreto y terrazo de color claro.

Nuestro disco de resina Typhoon con respaldo sin velcro de montaje directo que se fija en los portaherramientas de las máquinas Terrco. Más pesado y denso que los discos de resina estándar, con alta concentración de diamante, para pulido en seco desde el primer paso de resina hasta alto brillo. Sin velcro que se desgaste y con cambios rápidos y seguros.

 Seco

Se fija

Compatible con portadiscos Terrco Speed Shift®, sin velcro.

Más pesado, más denso

Más pesado y denso que los discos de resina estándar.

Sin cobre

Sin cobre que manche terrazo o concreto de color claro.

Seis granos

100 a 3000, en seco.

DÓNDE SE USA

- 1 Desbaste
- 2 Transición
- 3 Pulido**
- 4 Abrillantar / mantener

ANTES Transición Terrco CeraCut o CeraOcto

DESPUÉS Sellar, abrillantar o mantener

MÁQUINAS

- ☐ Pulidora planetaria
- ☐ Esmeriladora angular
- ☐ Máquina de piso / abrillantadora
- ☐ Allanadora
- ☒ Terrco

SUPERFICIES

- ☒ Concreto
- ☒ Terrazo
- ☐ Piedra natural
- ☐ Sobrecapas y capas de acabado

APLICACIONES

- ☐ Remoción de recubrimientos
- ☐ Desbaste
- ☐ Transición
- ☒ Pulido
- ☐ Mantenimiento

CONSEJOS DE OBRA

- Encaje bien cada disco en su portadiscos Speed Shift® antes de empezar.
- Úselo en seco a 2,400–3,500 RPM (planetaria) o 750–1,000 RPM (rotativa).
- Siga 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 sin saltar; cada grano debe eliminar las rayas del anterior.
- Densifique donde lo indique su especificación, normalmente después de 100 o 200.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro	3"
Montaje	Sin velcro; compatible con portadiscos Terrco Speed Shift®
Velocidad	Planetaria 2,400–3,500 RPM · Rotativa 750–1,000 RPM
Liga	Resina sin cobre (no mancha)
Superficies	Concreto y terrazo, incluido terrazo de color claro
Ideal para	Pulido de resina en seco hasta alto brillo
Granos	100, 200, 400, 800, 1500, 3000

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Grano	N.º de parte
#100	STD-3TD-100Q
#200	STD-3TD-200Q
#400	STD-3TD-400Q
#800	STD-3TD-800Q
#1500	STD-3TD-1500Q
#3000	STD-3TD-3000Q

CONTRATISTAS

Pida a su distribuidor recomendaciones de secuencia según su losa y su máquina.

DISTRIBUIDORES

Se vende solo a través de distribuidores autorizados. Contáctenos para precios de distribuidor, programas de inventario y fotos y textos de producto.

SOCIOS OEM

Fabricamos para marcas líderes de herramientas. Pregunte por marca privada y especificaciones a la medida.



Pro Diamond Tools
prodiamondtools.com/products/3-inch-terrco-direct-mount-pads
 (657) 210-4486 ·
sales@prodiamondtools.com
 3000 S Orange Ave, Santa Ana, CA 92707

SIN VELCRO · TERRCO · SERIE CERA

Discos cerámicos CeraCut de montaje directo Terrco 3"

Transición cerámica CeraCut sin cobre con respaldo de montaje directo Terrco, segura en terrazo de color claro.

Nuestro disco cerámico de transición CeraCut de alta concentración con respaldo sin velcro de montaje directo para máquinas Terrco. Pasa directo del desbaste con metal a la resina, elimina rápido las rayas del metal y puede eliminar uno o más pasos de metal. También resiste el trabajo en húmedo.

 **Seco · preferido**

 **Húmedo**

Se fija

Compatible con portadiscos Terrco Speed Shift®, sin velcro.

Ahorra pasos de metal

Puede eliminar uno o más pasos de metal.

Sin cobre

Sin cobre que manche terrazo o concreto de color claro.

Húmedo o seco

Resiste en húmedo; preferible en seco.

DÓNDE SE USA

- 1 Desbaste
- 2 Transición**
- 3 Pulido
- 4 Abrillantar / mantener

ANTES Desbaste con metal

DESPUÉS Resina Typhoon Terrco

MÁQUINAS

- ☐ Pulidora planetaria
- ☐ Esmeriladora angular
- ☐ Máquina de piso / abrillantadora
- ☐ Allanadora
- ☒ Terrco

SUPERFICIES

- ☒ Concreto
- ☒ Terrazo
- ☐ Piedra natural
- ☐ Sobrecapas y capas de acabado

APLICACIONES

- ☐ Remoción de recubrimientos
- ☐ Desbaste
- ☒ Transición
- ☐ Pulido
- ☐ Mantenimiento

CONSEJOS DE OBRA

- Encaje bien cada disco en su portadiscos Speed Shift® antes de empezar.
- Úselo justo después del último grano de metal a 1,800–2,400 RPM (planetaria) o 300 RPM (rotativa); preferible en seco, en húmedo cuando haga falta.
- Siga de 30 a 400 y revise que el piso no tenga rayas del metal antes de pasar a la resina Typhoon.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro	3"
Montaje	Sin velcro; compatible con portadiscos Terrco Speed Shift®
Velocidad	Planetaria 1,800–2,400 RPM · Rotativa 300 RPM
Liga	Cerámica sin cobre (no mancha)
Superficies	Concreto y terrazo, incluido terrazo de color claro
Ideal para	Transición de metal a resina
Granos	30, 50, 100, 200, 400

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Grano	N.º de parte
#30	STD-3CC-030Q
#50	STD-3CC-050Q
#100	STD-3CC-100Q
#200	STD-3CC-200Q
#400	STD-3CC-400Q

CONTRATISTAS

Pida a su distribuidor recomendaciones de secuencia según su losa y su máquina.

DISTRIBUIDORES

Se vende solo a través de distribuidores autorizados. Contáctenos para precios de distribuidor, programas de inventario y fotos y textos de producto.

SOCIOS OEM

Fabricamos para marcas líderes de herramientas. Pregunte por marca privada y especificaciones a la medida.



Pro Diamond Tools
prodiamondtools.com/products/3-inch-terrco-direct-mount-pads
 (657) 210-4486 ·
sales@prodiamondtools.com
 3000 S Orange Ave, Santa Ana, CA 92707

SIN VELCRO · TERRCO · SERIE CERA · PREMIUM

Discos cerámicos Ultra CeraOcto de montaje directo Terrco 3"

Ultra CeraOcto, nuestra cerámica premium sin cobre de 8 segmentos, con respaldo de montaje directo Terrco.

Nuestra cerámica premium Ultra CeraOcto de 8 segmentos con respaldo sin velcro de montaje directo para máquinas Terrco. Ocho segmentos cerámicos en cuña unen el desbaste con metal y el pulido con resina con la mayor velocidad de corte de la serie Cera, y muchas veces eliminan uno o más pasos de pulido.

 Seco

 Húmedo

Se fija

Compatible con portadiscos Terrco Speed Shift®, sin velcro.

Mayor velocidad de corte

Ocho segmentos cerámicos en cuña eliminan rápido las rayas del metal.

Sin cobre

Sin cobre que manche terrazo o concreto de color claro.

Menos pasos

Muchas veces elimina uno o más pasos de pulido; en húmedo o en seco.

DÓNDE SE USA

- 1 Desbaste
- 2 **Transición**
- 3 Pulido
- 4 Abrillantar / mantener

ANTES Desbaste con metal

DESPUÉS Resina Typhoon Terrco

MÁQUINAS

- ☐ Pulidora planetaria
- ☐ Esmeriladora angular
- ☐ Máquina de piso / abrillantadora
- ☐ Allanadora
- ☒ Terrco

SUPERFICIES

- ☒ Concreto
- ☒ Terrazo
- ☐ Piedra natural
- ☐ Sobrecapas y capas de acabado

APLICACIONES

- ☐ Remoción de recubrimientos
- ☐ Desbaste
- ☒ Transición
- ☐ Pulido
- ☐ Mantenimiento

CONSEJOS DE OBRA

- Encaje bien cada disco en su portadiscos Speed Shift® antes de empezar.
- Úselo justo después del último grano de metal a 1,800–2,400 RPM (planetaria) o 300 RPM (rotativa), en húmedo o en seco.
- Siga de 30 a 400 y revise que el piso no tenga rayas del metal antes de pasar a la resina Typhoon; muchas veces se pueden saltar uno o más pasos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro	3"
Montaje	Sin velcro; compatible con portadiscos Terrco Speed Shift®
Velocidad	Planetaria 1,800–2,400 RPM · Rotativa 300 RPM
Liga	Cerámica sin cobre (no mancha)
Superficies	Concreto y terrazo, incluido terrazo de color claro
Ideal para	Transición de metal a resina
Granos	30, 50, 100, 200, 400

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Grano	N.º de parte
#30	STD-3CO-030Q
#50	STD-3CO-050Q
#100	STD-3CO-100Q
#200	STD-3CO-200Q
#400	STD-3CO-400Q

CONTRATISTAS

Pida a su distribuidor recomendaciones de secuencia según su losa y su máquina.

DISTRIBUIDORES

Se vende solo a través de distribuidores autorizados. Contáctenos para precios de distribuidor, programas de inventario y fotos y textos de producto.

SOCIOS OEM

Fabricamos para marcas líderes de herramientas. Pregunte por marca privada y especificaciones a la medida.



Pro Diamond Tools

prodiamondtools.com/products/3-inch-terrco-direct-mount-pads
(657) 210-4486 ·
sales@prodiamondtools.com
3000 S Orange Ave, Santa Ana, CA 92707