

SERIE CERA · RENDIMIENTO

Disco de pulido Premium CeraCut 3"

Cerámica de alta concentración que pasa directo del desbaste con metal a la resina.

Disco cerámico de transición de alta concentración de diamante que pasa directo del desbaste con metal a la resina. Elimina rápido las rayas del metal, deja un patrón de rayado uniforme y puede eliminar uno o más pasos de metal. Hecho para durar cerca de 20% más que discos cerámicos de transición comparables, y resiste el trabajo en húmedo.

Cerca de 20% más vida

Que discos cerámicos de transición comparables.

Rayado uniforme

Deja un patrón constante para el primer paso de resina.

Ahorra pasos de metal

Puede eliminar uno o más pasos de metal.

Húmedo o seco

Resiste en húmedo; preferible en seco. Versión de montaje directo Terrco disponible.

VIDA ÚTIL Y COSTO-BENEFICIO

15-25k

pies² por juego*

Alta concentración de diamante para larga vida, y puede eliminar uno o más pasos de metal. Ambos bajan el costo de herramienta y mano de obra por pie².

*Aproximado. La vida útil real depende de la dureza y el estado del concreto, el agregado, el peso y la velocidad de la máquina, el uso de agua y la técnica del operador.

Costo por pie² = gasto en herramienta ÷ pies² cubiertos

GASTO	CON 15,000	CON 25,000
\$100	0.67¢	0.40¢
\$250	1.67¢	1.00¢
\$500	3.33¢	2.00¢

DÓNDE SE USA

- Desbaste
- Transición**
- Pulido
- Abrillantar / mantener

ANTES Desbaste con metal

DESPUÉS Pulido con resina

MÁQUINAS

- ☒ Pulidora planetaria
- ☐ Esmeriladora angular
- ☐ Máquina de piso / abrillantadora
- ☐ Allanadora
- ☐ Terrco

SUPERFICIES

- ☒ Concreto
- ☐ Terrazo
- ☐ Piedra natural
- ☐ Sobrecapas y capas de acabado

APLICACIONES

- ☐ Remoción de recubrimientos
- ☐ Desbaste
- ☒ Transición
- ☐ Pulido
- ☐ Mantenimiento

CONSEJOS DE OBRA

- Úselo justo después del último paso de metal; revise que el piso no tenga rayas del metal antes de pasar a la resina.
- En máquinas pequeñas, agregue peso para que la cerámica siga cortando en vez de vidriarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro	3"
Opciones de liga	Dura (concreto blando) · Blanda (concreto estándar a duro)
Velocidad	Planetaria 1,800–2,400 RPM · Rotativa 300 RPM
También disponible	Respaldo sin velcro de montaje directo para máquinas Terrco
Granos	30, 50, 100, 200, 400

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Grano	Liga blanda	Liga dura
#30	STD-3CC-030S	STD-3CC-030H
#50	STD-3CC-050S	STD-3CC-050H
#100	STD-3CC-100S	STD-3CC-100H
#200	STD-3CC-200S	STD-3CC-200H
#400	STD-3CC-400S	STD-3CC-400H

CONTRATISTAS

Pida a su distribuidor recomendaciones de secuencia según su losa y su máquina.

DISTRIBUIDORES

Se vende solo a través de distribuidores autorizados. Contáctenos para precios de distribuidor, programas de inventario y fotos y textos de producto.

SOCIOS OEM

Fabricamos para marcas líderes de herramientas. Pregunte por marca privada y especificaciones a la medida.



Pro Diamond Tools

prodiamondtools.com/products/3-premium-ceracut-polishing-pad
(657) 210-4486 ·
sales@prodiamondtools.com
3000 S Orange Ave, Santa Ana, CA 92707