

SERIE CERA · PREMIUM

Discos cerámicos Ultra CeraOcto 3"

Nuestra cerámica premium de 8 segmentos: la mayor velocidad de corte y la vida más larga de la serie Cera.

Nuestro disco cerámico de transición premium de 8 segmentos. Ocho segmentos cerámicos en cuña unen el desbaste con metal y el pulido con resina, eliminan rápido las rayas del metal y muchas veces eliminan uno o más pasos de pulido.

Mayor velocidad de corte

Ocho segmentos cerámicos en cuña eliminan rápido las rayas del metal.

Dos ligas

Estándar para la mayoría del concreto, Dura para losas difíciles.

Menos pasos

Muchas veces elimina uno o más pasos de pulido.

Húmedo o seco

Versión de montaje directo Terrco disponible.

VIDA ÚTIL Y COSTO-BENEFICIO

30,000

pies² por juego, en húmedo con pulidora planetaria*

Un juego premium cubre mucho más piso, así que el costo por pie² baja aun con un precio por juego más alto.

*Hasta aprox. 30,000 pies². La vida útil real depende de la dureza y el estado del concreto, el agregado, el peso y la velocidad de la máquina, el uso de agua y la técnica del operador.

Costo por pie² = gasto en herramienta ÷ pies² cubiertos

GASTO	CON 30,000
\$100	0.33¢
\$250	0.83¢
\$500	1.67¢

DÓNDE SE USA

- Desbaste
- Transición**
- Pulido
- Abrillantar / mantener

ANTES Desbaste con metal

DESPUÉS Pulido con resina

MÁQUINAS

- ☒ Pulidora planetaria
- ☐ Esmeriladora angular
- ☐ Máquina de piso / abrillantadora
- ☐ Allanadora
- ☐ Terrco

SUPERFICIES

- ☒ Concreto
- ☒ Terrazo
- ☐ Piedra natural
- ☐ Sobrecapas y capas de acabado

APLICACIONES

- ☐ Remoción de recubrimientos
- ☐ Desbaste
- ☒ Transición
- ☐ Pulido
- ☐ Mantenimiento

CONSEJOS DE OBRA

- Úselo justo después del último paso de metal; revise que el piso no tenga rayas del metal antes de pasar a la resina.
- En máquinas pequeñas, agregue peso para que la cerámica siga cortando en vez de vidriarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro	3"
Segmentos	8 cerámicos
Opciones de liga	Estándar (para la mayoría del concreto) · Dura
Máquinas	Planetarias o rotativas medianas y grandes; agregue peso en máquinas pequeñas
Velocidad	Planetaria 1,800–2,400 RPM · Rotativa 300 RPM
Granos	30, 50, 100, 200, 400

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Grano	Liga estándar	Liga dura
#30	STD-3CO-030S	STD-3CO-030H
#50	STD-3CO-050S	STD-3CO-050H
#100	STD-3CO-100S	STD-3CO-100H
#200	STD-3CO-200S	STD-3CO-200H
#400	STD-3CO-400S	STD-3CO-400H

CONTRATISTAS

Pida a su distribuidor recomendaciones de secuencia según su losa y su máquina.

DISTRIBUIDORES

Se vende solo a través de distribuidores autorizados. Contáctenos para precios de distribuidor, programas de inventario y fotos y textos de producto.

SOCIOS OEM

Fabricamos para marcas líderes de herramientas. Pregunte por marca privada y especificaciones a la medida.



Pro Diamond Tools
prodiamondtools.com/products/3-ultra-ceraocto-ceramic-pads
 (657) 210-4486 ·
sales@prodiamondtools.com
 3000 S Orange Ave, Santa Ana, CA 92707